



кровля • фасады • ландшафт

тел./факс: +7(495) 150 - 05 - 59
 моб. тел.: +7(916) 683 - 89 - 63
 моб. тел.: +7(926) 823 - 15 - 83

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 стр.1, офис 305 сайт: www.rionkrov.ru e-mail: info@rionkrov.ru

Розничный прайс лист 2015 г. на сухие смеси Perel



**ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций**

Прайс-лист от 15.02.2016

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена розница с НДС	
ЛЕТНИЕ СМЕСИ					
<i>Цветные затирки (летние)</i>					
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая (склад ТД КиК)	25	48	815
		0405 белая (склад ТД КиК)			835
		0415 темно-серая			
		0420 бежевая (склад ТД КиК)			
		0436 горчичная			
		0437 медная			
		0438 кирпичная			
		0440 кремловая			
		0445 светло-коричневая			
		0450 коричневая			
0455 шоколадная (склад ТД КиК)	885				
0465 черная					
<i>Теплоизоляционный кладочный раствор (летние)</i>					
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	295	
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	325	
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	325	
<i>Цветные кладочные растворы (летние)</i>					
Perel SL	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	545
		0005 белая			415
		0020 бежевая			420
		0025 кремво-бежевая			
		0030 кремво-желтая			
		0035 желтая			465
		0040 кремволая			435
		0045 светло-коричневая			478
		0010 серая			360
		0015 темно-серая			450
		0050 коричневая			505
		0055 шоколадная			560
		0060 красная			
		0065 черная			645
Perel VL	Цветные кладочные смеси «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	0201 супер-белая	50	30	650
		0205 белая			555
		0220 бежевая			585
		0225 кремво-бежевая			
		0230 кремво-желтая			
		0235 желтый			610
		0240 кремволая			
		0245 светло-коричневая			450
		0210 серая			
		0215 темно-серая			570
		0250 коричневая			610
		0255 шоколадная			655
		0260 красная			
		0265 черная			760
Perel NL	Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	0101 супер-белая	50	30	665
		0105 белая			580
		0120 бежевая			600
		0125 кремво-бежевая			
		0130 кремво-желтая			
		0135 желтый			625
		0140 кремволая			
		0145 светло-коричневая			630
		0110 серая			
		0115 темно-серая			480
		0150 коричневая			600
		0155 шоколадная			630
		0160 красная			
		0165 черная			675
				780	

Клеевые смеси Perel KS					
311 Basis	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .	25	48	184	
0322 Keramogranit	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		271	
314 Premium	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		325	
317 White	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	25		480	
319 Termix	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	25		280	
320 Termix-M		25		348	
318 Blokus	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона.	25		191	
340 Blokus		40	275		
330 Gipsel	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ППП, ГКЛ, ГВЛ.	30	40	328	
Штукатурные смеси					
0515 Robust	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения	25	48	208	
0514 Robust-M		20	48	198	
0518 TeploRob	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	30	40	236	
0528 TeploPlast	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	30	40	329	
0525 Plast	Пластичная, трещиностойкая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	40	40	295	
0524 Plast-M		30	40	298	
Минеральные декоративные штукатурки					
«Шуба»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосферостойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48	550	
«Короед»	Декоративная структурная штукатурка белого цвета, на известково-цементной основе, с полимерными добавками, водоотталкивающая, атмосферостойчива, для наружных и внутренних работ.	25	48	500	
Шпатлеводные смеси Perel HC					
0650 Facade - c	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	25	48	338	
0652 Facade - b	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	20		379	
0655 Finish	СУПЕР-БЕЛАЯ, трещиностойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20		345	
Смеси для выравнивания пола Perel NP					
0720 Express	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм. Пешее хождение через 8 часов. Для внутренних и наружных работ.	25	48	188	
0732 Faster	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм. Пешее хождение возможно через 4 часа.	24	48	318	
Гидроизолирующие смеси Perel AS					
0810 Aquastop	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	25	48	694	
Система укладки брусчатки ROADSTONE					
0901 Основа	Дренажный раствор для брусчатки		25	48	270
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	25	48	332
		0903 Белый	25	48	484
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0942 Белый	25	48	453
		0943 Серый	25	48	410
		0946 Кремково-желтый	25	48	465
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0953 Серый	25	48	409

Наименование	Назначение	Упак., кг	На поддоне	Цена розница с НДС	
ЗИМНИЕ СМЕСИ					
<i>Антиморозные добавки Perel NF (No Frost) до -15° C</i>					
5555 No Frost	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.	10 л.	48	900	
5558 No Frost		1 л.	100	200	
<i>Цветные затирки (зимние) до -10° C</i>					
Perel RL (ЗИМА) до -10° C	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	5410 серая	25	48	845
		5405 белая			865
		5415 темно-серая			
		5420 бежевая			
		0436 горчичная			
		5437 медная			
		5438 кирпичная			
		5440 кремовая			
		5445 светло-коричневая			
		5450 коричневая			
5455 шоколадная	915				
5465 черная					
<i>Теплоизоляционные кладочные растворы (зимние) до -10° C</i>					
Perel TKS 2020 (усиленный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 25-28 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С)	25	40	320	
Perel TKS 6020 (экономичный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С)	20	50	350	
Perel TKS 8020 (эффективный) (ЗИМА) до -10° C	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (выход раствора 28-30 литр./меш, коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С)	17,5	55	350	
<i>Цветные кладочные растворы (зимние) до -10° C</i>					
Perel SL (ЗИМА) до -10° C	Цветные кладочные смеси «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	5001 супер-белая	50	30	585
		5005 белая			455
		5020 бежевая			460
		5025 кремво-бежевая			
		5030 кремво-желтая			505
		5035 желтая			
		5040 кремвоая			475
		5045 светло-коричневая			518
		5010 серая			400
		5015 темно-серая			490
		5050 коричневая			545
		5055 шоколадная			600
		5060 красная			685
5065 черная					
Perel VL (ЗИМА) до -10° C	Цветные кладочные смеси «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.	5201 супер-белая	50	30	690
		5205 белая			595
		5220 бежевая			625
		5225 кремво-бежевая			
		5230 кремво-желтая			650
		5235 желтый			
		5240 кремвоая			610
		5245 светло-коричневая			650
		5210 серая			490
		5215 темно-серая			610
		5250 коричневая			650
		5255 шоколадная			965
		5260 красная			800
5265 черная					
Perel NL (ЗИМА) до -10° C	Цветные кладочные смеси «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.	5101 супер-белая	50	30	705
		5105 белая			620
		5120 бежевая			640
		5125 кремво-бежевая			
		5130 кремво-желтая			665
		5135 желтый			
		5140 кремвоая			670
		5145 светло-коричневая			520
		5110 серая			640
		5115 темно-серая			670
		5150 коричневая			715
		5155 шоколадная			
		5160 красная			820
5165 черная					

Цены указаны в рублях с учетом НДС