



кровля · фасад · ландшафт

тел./факс: +7(495) 150 - 05 - 59
 моб. тел.: +7(916) 683 - 89 - 63
 моб. тел.: +7(915) 150 - 88 - 00

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 стр.1, офис 305 сайт: www.rionkrov.ru e-mail: info@rionkrov.ru

Прайс лист розница 2021 г. на сухие смеси Perel

(действителен с 01.03.2021 г.)



Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница
Теплоизоляционный кладочный раствор					
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°C). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	384
		44 блок 1,7- 1,9 кг			
		38 блок 1,5- 1,6 кг			
		25 блок 1,5- 1,6 кг			
		12 блок 0,9 – 1 кг			
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	408
		44 блок 1,3- 1,4 кг			
		38 блок 1,1- 1,2 кг			
		25 блок 1,1- 1,2 кг			
		12 блок 0,7- 0,8 кг			
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	408
		44 блок 1,2- 1,3кг			
		38 блок 1 – 1,1 кг			
		25 блок 1 – 1,1 кг			
		12 блок 0,6- 0,7 кг			
Цветные кладочные растворы (50 кг)					
Perel SL	Цветные кладочные растворы «Perel SL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	742
		0005 белая			579
		0020 бежевая			602
		0025 кремово-бежевая			586
		0030 кремово-желтая			602
		0035 желтый			659
		0040 кремовая			621
		0045 светло-коричневая			676
		0010 серая			497
		0015 темно-серая			607
		0050 коричневая			675
		0055 шоколадная			742
		0060 красная			764
		0065 черная			848
Perel VL	Цветные кладочные растворы «Perel VL» , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0201 супер-белая	50	30	868
		0205 белая			748
		0220 бежевая			Расход смеси:
		0225 кремово-бежевая			Тип кирпича/ кг
		0230 кремово-желтая			0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6
		0235 желтый			0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8
		0240 кремовая			1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0
		0245 светло-коричневая			1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0
		0210 серая			1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1
		0215 темно-серая			WFD (210x100x65) - 0,6-0,8
		808			
		786			
		809			
		842			
		840			
		842			
		604			
		752			

		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			799	
		0255 шоколадная					854
		0260 красная					880
		0265 черная					983
Perel NL	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		50	30	886	
		0105 белая				780	
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				829	
		0125 кремово-бежевая				805	
		0130 кремово-желтая				829	
		0135 желтый				862	
		0140 кремовая				859	
		0145 светло-коричневая				866	
		0110 серая				640	
		0115 темно-серая				787	
		0150 коричневая				824	
		0155 шоколадная				879	
		0160 красная				905	
		0165 черная				1007	
Цветные кладочные растворы (25 кг)							
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая		25	48	396	
		0005 белая				311	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				333	
		0025 кремово-бежевая				327	
		0030 кремово-желтая				340	
		0035 желтый				369	
		0040 кремовая				345	
		0045 светло-коричневая				365	
		0010 серая				256	
		0015 темно-серая				317	
		0050 коричневая				350	
		0055 шоколадная				389	
		0060 красная				402	
		0065 черная				446	
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая		25	48	436	
		0205 белая				370	
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая	Расход смеси:			405	
		0225 кремово-бежевая	Тип кирпича/ кг			396	
		0230 кремово-желтая	0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6			409	
		0235 желтый	0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8			429	
		0240 кремовая	1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0			420	
		0245 светло-коричневая	1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0			426	
		0210 серая	1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1			293	
		0215 темно-серая	WFD (210x100x65) - 0,6-0,8			366	
		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			392	
		0255 шоколадная				419	
		0260 красная				435	
		0265 черная				481	
Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая		452				
	0105 белая		386				
	0120 бежевая		415				

Perel NL (лето), 25 кг	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0125 кремово-бежевая	25	48	408
		0130 кремово-желтая			420
		0135 желтый			449
		0140 кремовая			429
		0145 светло-коричневая			446
		0110 серая			311
		0115 темно-серая			382
		0150 коричневая			402
		0155 шоколадная			432
		0160 красная			450
0165 черная	496				
Цветные затирки					
Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и терморпанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	25	48	971
		0405 белая			1020
		0415 темно-серая			1017
		0420 бежевая			1020
		0436 горчичная			1019
		0437 медная			1018
		0438 кирпичная			1018
		0440 кремовая			1020
		0445 светло-коричневая			1021
		0450 коричневая			1018
		0455 шоколадная			1060
		0465 черная			1062
Клеевые смеси					
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	232
Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .		25	48	320
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .		25	48	381
White 0317	БЕЛАЯ , водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м² .	Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м	25	48	559
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	342
Termix-M 0320			25	48	424
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	244
Blokus 0340			40	40	346
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	БЕЛАЯ , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	339
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)			40	40	608
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м	30	40	382
Штукатурные смеси					
Robust 0515	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	263
Robust-M 0514				48	251
ТерлоRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	283

TR 0517	Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	391
ТермоPlast 0528	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	386
ТермоPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	404
Plaster 0521	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	326
Plaster 0526 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка с добавлением мелкодисперсионного песка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	349
PLAST 0522	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	352
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	365
Шпатлевочные смеси					
Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	411
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	457
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	421
Plaster wall 0667	Гипсовая атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, СЕРАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	397
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	Гипсовая атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ	Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	409
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной штукатурки, заделки швов из ГКЛ и трещин, а так же для подготовки поверхностей под покраску. Высокая пластичность. СУПЕР-БЕЛАЯ .	Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	765
Смеси для выравнивания пола					
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.	Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	214
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	363
Гидроизолирующие смеси					

Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отстойков и фундаментов от проникновения воды.		Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	833
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиты от протекания (ванные комнаты, душевые,		Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	2369
Система укладки брусчатки RODSTONE						
Основа 0901	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси: 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	25	48	301
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси: 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2			368
		0903 Белый				524
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Безцветная жидкость, объём 1 литр	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм			210
		0942 Белый				579
		0943 Серый				467
		0944 Тёмно-серый				512
		0946 Кремово-желтый				524
		0947 Коричневый				551
		0948 Шоколадный				567
		0945 Красный				547
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0965 Черный	601			
		0959 Белая жидкость, объём 1.8 литра	247			
		0952 Белый	476			
		0953 Серый	444			
Антиморозные добавки						
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход: на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	1022
				1 л.	100	251