



кровля · фасады · ландшафт

тел./факс: +7(495) 150 - 05 - 59
моб. тел.: +7(916) 683 - 89 - 63
моб. тел.: +7(926) 823 - 15 - 83








124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 стр.1, офис 305 сайт: www.rionkrov.ru e-mail: info@rionkrov.ru

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА «ЭКОДЭК»

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций

Прайс-лист от 01.03.2016

Вид	Наименование	Описание/размеры	Цена за м.кв.	Цена за м/п	
	Террасная доска Экодэк из ДПК (пустотелая). Цвета: Венге (черный), Французский каштан, Пшеничный, Серый дым	Поверхность "Глянцев" 3000x140x22 (0,42 м2/доска)	2 151р.	310р.	
	Террасная доска Экодэк из ДПК (пустотелая). Цвета: Венге (черный), Французский каштан, Серый дым	Поверхность "Брашинг" 3000x140x22 (0,42 м2/доска)	2 151р.	310р.	
	Террасная доска Экодэк из ДПК (пустотелая). Цвета: Терракотовый, Янтарный, Синий, Зелёный	Поверхность "Глянцев" 3000x140x22 (0,42 м2/доска)	2 477р.	357р.	
	Террасная доска Экодэк из ДПК (пустотелая). Цвета: Терракотовый, Синий, Зелёный	Поверхность "Брашинг" 3000x140x22 (0,42 м2/доска)	2 477р.	357р.	
Вид	Наименование	Описание/размеры	Ед.изм.	Цена, не окаршенный	Цена, в цвет профиля
	Лага монтажная, алюминий	3000x50x30	п.м.	330р.	380р.
	Лага монтажная (ДПК, цвет черный)	3000x35x60	шт.	225р.	
	«L-профиль», алюминий	3000x22x55	п.м.	185р.	245р.
	Кляймер соединительный, металл. В упаковке 50шт / 200шт.	-	упак.	710р. / 2840р.	1010р. / 4040р.
	Кляймер стартовый, металл. В упаковке 50шт.	-	упак.	710р.	-

Состав древесно-полимерного композита (ДПК):

- 55% дерево;
- 40% связующий полимер;
- 5% специальные добавки, которые защищают от грибка, от гниения, от выцветания под солнцем и обеспечивают стойкость к перепадам температур в диапазоне от -50 до +70 градусов С.

Выпуск под заказ:

Террасная доска выпускается по размерам заказчика от 1 до 6 метров с шагом 100 мм

Монтаж террасной доски:

Террасная доска укладывается на лаги из ДПК, смонтированные с шагом 35-40 см. крепежными
Крепление к лагам осуществляется специальными клипсами из нержавеющей стали.
Для финишной отделки в местах примыкания террасы к стенам здания и для отделки торцов террасы служит декоративная планка (плинтус). Для отделки краев террасы и ступеней используется уголок.

Для монтажа 1 м.кв. напольного покрытия требуется:

- 6,94 п.м террасной доски;
- 3 п.м. монтажной лаги (шаг между лагами 30-40 см);
- 21 шт. соединительных кляймеров (усреднённый расчёт);
- 3 шт. стартовых кляймера (усреднённый расчёт);
- «L-профиль», по потребности.

Окраска металлических комплектующих осуществляется полиэфирным многокомпонентным порошковым красителем. Гарантия на окрашенные изделия 1 год.

Цена указана в рублях с учетом НДС.