

## Прайс лист розница 2024 на сухие смеси Perel

(действителен с 25.03.2024 г.)

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница	
<b>Теплоизоляционный кладочный раствор</b>						
<b>Perel TKS 2020</b> (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – <b>0,20 Вт/м°С</b> ). <b>Выход раствора: 25-28 литр./ мешок</b>	51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	<b>584</b>	
		44 блок 1,7- 1,9 кг				
		38 блок 1,5– 1,6 кг				
		25 блок 1,5– 1,6 кг				
<b>Perel TKS 6020</b> (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – <b>0,18 Вт/м°С</b> ). <b>Выход раствора: 28-30 литр./ мешок</b>	12 блок 0,9 – 1 кг	20	50	<b>613</b>	
		51 блок 1,5- 1,6 кг				
		44 блок 1,3- 1,4 кг				
		38 блок 1,1– 1,2 кг				
<b>Perel TKS 8020</b> (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – <b>0,17 Вт/м°С</b> ). <b>Выход раствора: 28-30 литр./ мешок</b>	25 блок 1,1– 1,2 кг	17,5	55	<b>616</b>	
		12 блок 0,7– 0,8 кг				
		51 блок 1,4 - 1,5 кг				
		44 блок 1,2- 1,3кг				
<b>Цветные кладочные растворы (50 кг)</b>						
<b>Perel SL</b>	Цветные кладочные растворы  <b>«Perel SL»</b> , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0001 супер-белая	50	30	<b>1024</b>	
		0005 белая			<b>819</b>	
		0020 бежевая			<b>867</b>	
		0025 кремowo-бежевая			<b>849</b>	
		0030 кремowo-желтая			<b>867</b>	
		0035 желтый			<b>974</b>	
		0040 кремowая			<b>855</b>	
		0045 светло-коричневая			<b>917</b>	
		0010 серая			<b>796</b>	
		0015 темно-серая			<b>994</b>	
		0050 коричневая			<b>1079</b>	
		0055 шоколадная			<b>1099</b>	
		0060 красная			<b>1266</b>	
		0065 черная			<b>1298</b>	
<b>Perel VL</b>	Цветные кладочные растворы  <b>«Perel VL»</b> , применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. <b>(ручная формовка)</b>	0201 супер-белая	50	30	<b>1191</b>	
		0205 белая			<b>1057</b>	
		0220 бежевая			<b>Расход смеси:</b>	<b>1113</b>
		0225 кремowo-бежевая			<b>Тип кирпича/ кг</b>	<b>1088</b>
		0230 кремowo-желтая			0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	<b>1114</b>
		0235 желтый			0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	<b>1183</b>
		0240 кремowая			1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	<b>1127</b>
		0245 светло-коричневая			1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	<b>1129</b>
		0210 серая			1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	<b>904</b>
		0215 темно-серая			WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	<b>1113</b>

		0250 коричневая	расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм			1243	
		0255 шоколадная					1242
		0260 красная					1419
		0265 черная					1467
Perel NL	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая	50	30		1228	
		0105 белая				1109	
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая				1164	
		0125 кремowo-бежевая				1137	
		0130 кремowo-желтая				1164	
		0135 желтый				1222	
		0140 кремowая				1197	
		0145 светло-коричневая				1205	
		0110 серая				964	
		0115 темно-серая				1170	
		0150 коричневая				1280	
		0155 шоколадная				1276	
		0160 красная				1468	
		0165 черная				1512	
<b>Цветные кладочные растворы (25 кг)</b>							
Perel SL ( лето ), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	25	48		564	
		0005 белая				467	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая				493	
		0025 кремowo-бежевая				485	
		0030 кремowo-желтая				500	
		0035 желтый				550	
		0040 кремowая				484	
		0045 светло-коричневая				507	
		0010 серая				427	
		0015 темно-серая				518	
		0050 коричневая				576	
		0055 шоколадная				591	
		0060 красная				674	
		0065 черная				691	
Perel VL ( лето ), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	25	48		627	
		0205 белая				569	
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая				Расход смеси:	592
		0225 кремowo-бежевая				Тип кирпича/ кг	581
		0230 кремowo-желтая				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	596
		0235 желтый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	629
		0240 кремowая				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	597
		0245 светло-коричневая				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	604
		0210 серая				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	504
		0215 темно-серая				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	594
		0250 коричневая				расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	666
		0255 шоколадная					663
		0260 красная					747
		0265 черная					775
	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая				656	
		0105 белая				581	
		0120 бежевая				614	

<b>Perel NL ( лето ), 25 кг</b>	<b>«Perel NL»</b> , применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0125 кремово-бежевая	25	48	606
		0130 кремово-желтая			619
		0135 желтый			663
		0140 кремовая			630
		0145 светло-коричневая			649
		0110 серая			532
		0115 темно-серая			623
		0150 коричневая			680
		0155 шоколадная			683
0160 красная	737				
0165 черная	769				
<b>Цветные затирки</b>					
<b>Perel RL</b>	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0410 серая	25	48	1194
		0405 белая			1283
		0415 темно-серая			1247
		0420 бежевая			1250
		0436 горчичная			1249
		0437 медная			1248
		0438 кирпичная			1248
		0440 кремовая			1250
		0445 светло-коричневая			1251
		0450 коричневая			1282
		0455 шоколадная			1331
		0465 черная			1367
<b>Клеевые смеси</b>					
<b>Basis 0311</b>	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>70 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	353
<b>Keramogranit 0322</b>	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .		25	48	567
<b>Premium 0314</b>	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .		25	48	653
<b>White 0317</b>	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее <b>100 кг/м<sup>2</sup></b> .	<b>Расход смеси:</b> 3,5-4 кг/кв.м	25	48	834
<b>Termix 0319</b>	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	504
<b>Termix-M 0320</b>			25	48	645
<b>Blokus 0318</b>	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	367
<b>Blokus 0340</b>			40	40	515
<b>Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)</b>	<b>БЕЛАЯ</b> , Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	<b>Расход смеси:</b> 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	550
<b>Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)</b>			40	40	854
<b>Gipsel 0330</b>	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-2 кг/кв.м	30	40	516
<b>Штукатурные смеси</b>					
<b>Robust 0515</b>	<b>Цементно-известковая</b> штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	367
<b>Robust-M 0514</b>				48	358
<b>ТерлоRob 0518</b>	Легкая перлитовая <b>цементно-известковая</b> штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	399

<b>TR 0517</b>	Эффективная облепённая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	<b>Расход смеси:</b> 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	<b>505</b>
<b>ТермоPlast 0528</b>	Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	<b>562</b>
<b>ТермоPlast 0529 (БЕЛАЯ)</b>	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая <b>гипсовая</b> штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	<b>Расход смеси:</b> 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	<b>607</b>
<b>PLAST 0522</b>	Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	<b>Расход смеси:</b> 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	<b>515</b>
<b>PLAST 0527(БЕЛАЯ)</b>	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиноустойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	<b>Расход смеси:</b> 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	<b>559</b>
<b>Шпатлевочные смеси</b>					
<b>Facade - c 0650</b>	Атмосферостойкая <b>СЕРАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	<b>587</b>
<b>Facade - b 0652</b>	Атмосферостойкая <b>БЕЛАЯ цементная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	<b>671</b>
<b>Finish 0655</b>	<b>СУПЕР-БЕЛАЯ</b> , трещиноустойчивая <b>полимерная</b> шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.	<b>Расход смеси:</b> 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	<b>720</b>
<b>Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)</b>	<b>Гипсовая</b> атмосферостойкая шпатлевка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, <b>БЕЛАЯ</b>	<b>Расход смеси:</b> 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	<b>650</b>
<b>Perel Rinzaffo</b>	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной	<b>Расход смеси:</b> 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	<b>1566</b>
<b>Смеси для выравнивания пола</b>					
<b>Express 0720</b>	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.	<b>Расход смеси:</b> 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	<b>308</b>
<b>Faster 0732</b>	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .	<b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	<b>483</b>
<b>Гидроизолирующие смеси</b>					
<b>Aquastop 0810</b>	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.	<b>Расход смеси:</b> 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	<b>1404</b>
<b>Perel Isolante</b>	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). <b>Не является финишным покрытием.</b>	<b>Расход:</b> 120-640 г/кв.м	14	33	<b>4375</b>

**Система укладки брусчатки RODSTONE**

<b>Основа 0911</b>	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	40	40	627
<b>Адгезив</b>	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м <sup>2</sup>	25	64	631
		0903 Белый				788
<b>Шов-литой</b>	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0941 Шов-литой Компонент «С», 1 л	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм	25	64	279
		0942 Белый				750
		0943 Серый				623
		0944 Тёмно-серый				675
		0946 Кремово-желтый (бежевый)				689
		0947 Коричневый				741
		0948 Шоколадный				738
		0945 Красный				714
<b>Шов-фильтр</b>	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0949 Черный				913
		0959 Шов-фильтр Компонент «В», 1.8 л				311
		0952 Белый				660
		0953 Серый				606
<b>Антиморозные добавки</b>						
<b>No Frost 5555</b>	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.		Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	802
				1 л.	100	105
<b>Смеси низкой модификации - M150, M200, M300</b>						
<b>M-150 Универсальный</b>	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.		Расход смеси: При оштукатуривании : 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм При кладке – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	317
<b>M-150 Базовый</b>	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.			50 кг	30	360
<b>M-300</b>	Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	50 кг	30	385