



кровля · фасад · ландшафт

тел./факс: +7(495) 150 - 05 - 59  
 моб. тел.: +7(916) 683 - 89 - 63  
 моб. тел.: +7(926) 823 - 15 - 83

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-ой Западный проезд, д.1 стр.1, офис 305 сайт: www.rionkrov.ru e-mail: info@rionkrov.ru









**Гибкие связи TERMOCLIP из нержавеющей стали для кирпичной кладки,  
 для монолитного основания, для пористого основания**








**TERMOCLIP**

**ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объемов заказа**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для строительных организаций**

Прайс-лист от 01.07.2017

Наименование	Маркировка/размер, мм	Размер распорно-связывающего элемента, мм	Количество, шт./упак.	Объем упаковки	Вес упаковки	Цена, руб/шт.
<b>Металлическая гибкая связь МГС 1, для фиксации в кладочные швы, оцинкованная сталь</b> 	4x200	4x175/25	430	0,006	9,4	5,12
	4x225	4x200/25	400	0,006	9,8	5,63
	4x250	4x225/25	370	0,006	9,9	6,25
	4x275	4x250/25	350	0,006	10	6,76
	4x315	4x290/25	300	0,006	10	7,68
	4x340	4x315/25	280	0,006	10,1	8,18
<b>Металлическая гибкая связь МГС 1Е, для фиксации в кладочные швы, нержавеющая сталь</b> 	4x200	4x175/25	430	0,006	9,4	17,81
	4x225	4x200/25	400	0,006	9,8	19,83
	4x250	4x225/25	370	0,006	9,9	22,06
	4x275	4x250/25	350	0,006	10	24,07
	4x315	4x290/25	300	0,006	10	27,34
	4x340	4x315/25	280	0,006	10,1	28,82
<b>Металлическая гибкая связь МГС 2 МТ Е, забивная, с диагональной накаткой. Предназначена для установки в основание из полнотелого материала. В комплект входит: МГС из нержавеющей стали (250 шт.) и нейлоновая гильза АГ МТ (250 шт.). Для установки используют ОИ (обсадной инструмент)</b> 	4x160	4x135	250	0,008	4,23	17,74
	4x180	4x155	250	0,008	4,68	20,05
	4x210	4x185	250	0,008	5,4	23,49
	4x250	4x225	250	0,008	6,38	28,03
	4x275	4x250	250	0,008	7,2	30,93
	4x300	4x275	250	0,008	7,76	33,72
	4x320	4x295	250	0,008	8,15	36,18
	4x340	4x315	250	0,008	8,54	38,64
<b>Металлическая гибкая связь МГС 3 MS Е, вкручиваемая, предназначена для установки в слабонесущее основание. В комплект входит: МГС из нержавеющей стали (250 шт.), нейлоновая стекловолоконная шнекообразная гильза АГ MS (250 шт.) и насадка РВ10 (1шт.) Для установки используют адаптер для вкручивания.</b> 	4x160	4x160	250	0,008	5,63	23,56
	4x200	4x200	250	0,008	6,32	26,76
	4x225	4x225	250	0,008	6,88	29,4
	4x250	4x250	250	0,008	7,43	31,95
	4x300	4x300	250	0,008	8,67	37,67
<b>Металлическая гибкая связь МГС 4 MS Е, вкручивающаяся, из нержавеющей стали. Предназначена для установки в деревянное основание. Для установки используют адаптер для вкручивания</b> 	4x160	4x160	250	0,008	3,96	20,53
	4x180	4x180	250	0,008	4,44	22,69
	4x210	4x210	250	0,008	5,15	25,99
	4x235	4x235	250	0,008	5,54	28,73
	4x260	4x260	250	0,008	6,13	31,44
	4x300	4x300	250	0,008	7,07	35,76
<b>Металлическая гибкая связь МГС 5 MS Е, вкручиваемая (без воздушного зазора) В комплект входит МГС из нержавеющей стали (250 шт.) и тарельчатый морозостойкий нейлоновый дюбель 1МН (250 шт.). Для установки используют адаптер для вкручивания.</b> 	4x100	4x150	250	0,056	7,19	25,54
	4x120	4x170	250	0,056	7,82	27,36
	4x140	4x190	250	0,056	8,41	30,12
	4x160	4x210	250	0,056	8,98	32,89
	4x180	4x230	250	0,056	9,65	35,8
	4x200	4x250	250	0,056	10,4	38,89
	4x220	4x270	250	0,056	11	41,73
	4x240	4x290	250	0,056	11,6	44,21
	4x260	4x310	250	0,056	12,3	47,45
	4x280	4x330	250	0,056	13,1	50,69
<b>Металлическая гибкая связь МГС 5MS/40, вкручиваемая. В комплект входит МГС из нержавеющей стали (250 шт.), и тарельчатый морозостойкий нейлоновый дюбель 1МН (250 шт.). При монтаже предусматривается воздушный зазор 40 мм.</b> 	4x100/40	4x190	250	0,056	8,18	29,38
	4x120/40	4x210	250	0,056	8,81	32,16
	4x140/40	4x230	250	0,056	9,4	34,92
	4x160/40	4x250	250	0,056	9,97	37,62
	4x180/40	4x270	250	0,056	10,65	40,51
	4x200/40	4x290	250	0,056	11,4	43,31
	4x220/40	4x310	250	0,056	11,02	46,37
	4x240/40	4x330	250	0,056	12,58	49,06
4x260/40	4x350	250	0,056	13,5	52,03	
<b>Связь кладки MV 300/7. Предназначена для связи сопрягаемых кладок. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм</b> 	0,7x300	0,7x300	250	0,008	5,87	7,78

<p><b>Фиксатор связи</b>, для прижатия термоизоляционного слоя в многослойных ограждающих конструкциях, используется только совместно с МГС TERMOCLIP</p> 			250	0,008	1,2	3,58
<p><b>Вентиляционная коробочка</b>. Предназначена для вентиляции и вывода конденсирующейся влаги из воздушного зазора между облицовочной и несущей конструкциями.</p> 	115x60x10		160	0,017	6	75
<p><b>АГ МТ</b>. Анкерная гильза нейлоновая для забивных связей</p> 			250	0,0034	0,66	3,45
<p><b>АГ MS</b>. Анкерная гильза нейлоновая стекловолоконная шнекообразная для вкручиваемых связей</p> 			250	0,009	1,25	5,98
<p><b>Адаптер для забивных связей (обсадной инструмент)</b>. Для забивания МГС 2МТ в нейлоновую гильзу АГ МТ</p> 			1		80 - 29,6 гр 150 - 51,6 гр 200 - 68,2 гр 250 - 83,8 гр	временно отсутствует
<p><b>Адаптер для вкручиваемых связей</b>. Для закручивания МГС 3MS, 4MS, 5MS при помощи шуруповерта, а так же для закручивания нейлоновой гильзы АГ MS насадкой РВ 10 в слабонесущее основание.</p> 			1		0,25	717,51
<p><b>РВ 10</b>, из стекловолоконного нейлона, для закручивания нейлоновой гильзы в слабонесущее основание.</p> 			1		6,8 гр	244,26

Цены указаны в рублях с учетом НДС